



### Hoofd

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Range of product                        | Thorsman    |
| Product or component type               | Spijkerplug |
| Device short name                       | TPH         |
| Voorziene uitrusting                    | Schroef     |
| Diameter van boring                     | 10 mm       |
| Minimale filterselectiviteit attenuatie | 70 mm       |
| Lengte van schroef                      | 72 mm       |

### Complementair

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleurtint                             | Groen/zwart                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiaal                             | Schroef: acid-proof stainless steel<br>Plug: PA + TPR                                                                                                                                                                                                                      |
| Atmosferische corrosiviteitscategorie | C5-M                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Praktische belastingscapaciteit       | Uittrekbare belasting: 0,6 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 3)<br>Schuifkracht: 0,7 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 2,5)<br>Uittrekbare belasting: 0,8 kN voor beton C25 3)<br>Schuifkracht: 1 kN voor beton C25 2,5) |
| Dikte                                 | 0...10 mm bevestiging                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ambient air temperature for operation | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diameter                              | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lengte                                | 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Omgeving

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Quantity per set | Set van 4 |
|------------------|-----------|

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,600 cm  |
| Package 1 Width              | 7,500 cm  |
| Package 1 Length             | 18,800 cm |
| Package 1 Weight             | 19,500 g  |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                        |
| REACH-regelgeving                   | REACH-verklaring                                                                             |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                           |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                           |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                           |

|                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>          |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                    | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                 | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |