


FOPT 2,2-T/E - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1929478>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Borne de circuit imprimé, section nominale: 0 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: FOPT, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- Raccordement de fibres optiques sans prétraitement des fibres
- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
- Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

Données commerciales

Référence	1929478
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AAMSAA
Product key	AAMSAA
GTIN	4017918727390
Poids par pièce (emballage compris)	2,01 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,668 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

FOPT 2,2-T/E - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1929478>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Borne de circuit imprimé
Gamme de produits	FOPT
Ligne de produits	COMBICON Terminals M
Type	Bloc de jonction pour fibres optiques sur C.I., avec diode réceptrice
Nombre de pôles	1
Pas	10,16 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1
Nombre de potentiels	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	4

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
----------------------	--------------------------------

Montage

Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Indications sur les matériaux


Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
--------------------	-------------

Dimensions

Dessin coté	
Pas	10,16 mm
Largeur [w]	10,97 mm
Hauteur [h]	14,6 mm
Longueur [l]	29,2 mm

FOPT 2,2-T/E - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1929478>

Hauteur de montage	10,6 mm
Longueur du picot de soudage [P]	4 mm

Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	1 mm
---------------------	------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 70 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


FOPT 2,2-T/E - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO

1929478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1929478>

Dessins

Schéma de connexion



FOPT 2,2-T/E - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1929478>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOPT 2,2-T/E - Bloc de jonction pour circuit imprimé pour FO



1929478

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1929478>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr