

ANGUILA TUBULAR KATIMEX®, GROSOR DE LA CINTA 11 MM, LONGITUD 250 M
Número de artículo: 142252

Katimex®Röhrenaal® - El sistema de tracción de cables para cableado subterráneo, bastidor de tubo de acero galvanizado, móvil sobre ruedas, carrete montado sobre rodamiento de bolas con freno de estacionamiento integrado, completo con varilla de fibra de vidrio, 2 manguitos iniciales M12, bulbo inicial con un Ø de 25 mm, grillete, 1 manguito de conexión y 4 manguitos tensores, 1 adhesivo especial de 20 g y bolsa de servicio, longitud: 250 m.



Longitud (mm) 1000 mm
 Anchura (mm) 380 mm
 Altura (mm) 1040 mm
 Peso (kg) 56 kg

Atributo	Valor
Forma	rund
Mucho tiempo	250 m
material	Kunststoff
Color	gelb
Calidad del material	sonstige
Ámbito de aplicación	Subfloor duct
Ancho/diámetro del alambre de inserción	11 mm
Espesor del material del alambre de inserción	11 mm
carga de rotura	6628 kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	25 mm
conexión roscada	Sí
Método de transporte	Drahthaspel
Verdrillt	No
Diámetro del tambor/anillo	1000 mm

GTIN: 4021103422526

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de