



## Hoofd

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                     | PanelSeT                                                                                                                                       |
| Uitgebreid bereik         | PanelSeT SFN                                                                                                                                   |
| Applicatie                | Multifunctioneel                                                                                                                               |
| Product or component type | Geschikte kast                                                                                                                                 |
| Nominale hoogte kast      | 1800 mm                                                                                                                                        |
| Nominale breedte kast     | 800 mm                                                                                                                                         |
| Nominale diepte kast      | 600 mm                                                                                                                                         |
| Montage behuizing         | Staande                                                                                                                                        |
| Apparaatsamenstelling     | 2 schuifrails<br>4 montageplaat snelbevestigingsbeugels<br>1 structuur<br>1 deur<br>1 sluitsysteem met hendel: deur<br>1 achterpaneel<br>1 dak |

## Complementair

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structuurtype                   | Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd<br>Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Gevormd uit één sectie |
| Deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)                                                                                                                                                                  |
| Deurtype                        | Vol voorkant                                                                                                                                                                        |
| Beschrijving montageplaat       | Zonder montageplaat                                                                                                                                                                 |
| Type wartelplaat                | Zonder kabeldrukplaat                                                                                                                                                               |
| Type slot                       | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur                                                                                                                        |
| Aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)                                                                                                                                                                |
| Toegankelijkheid voor bediening | Achterkant<br>Zijkanten van kast<br>Voorkant                                                                                                                                        |
| Verwijderbare delen             | Deur met schroeven scharnier<br>Achterpaneel met schroeven<br>Dak met schroeven<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven                                    |
| Materiaal                       | Frame: gegalvaniseerd staal<br>Stijlen: gegalvaniseerd staal<br>Deur: plaatstaal<br>Panelen: plaatstaal<br>Scharnier: zamak<br>Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel               |
| Oppervlakte afwerking           | Epoxy-polyester&nbsp;poeder                                                                                                                                                         |
| Kleur                           | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: zwart (RAL 9005)                                                                                                                             |
| Net weight                      | 77,7 kg                                                                                                                                                                             |

## Omgeving

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Standards              | IEC 62208                  |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 3R/12                 |
| IP beschermingsgraad   | IP55 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad   | IK10 conform aan IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 195 cm  |
| Package 1 Width              | 85 cm   |
| Package 1 Length             | 70 cm   |
| Package 1 Weight             | 91,1 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a> |
| Kwkvrij                             | Ja                                                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                                                                                           |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                               |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|