



### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | ComPacT nueva generación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre del producto                                  | UL Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre abreviado del equipo                          | NSX250L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de producto o componente                        | Bastidor básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Función                                              | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de polos                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Posición de neutro                                   | Izquierda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] Corriente nominal                               | 250 A en 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                       | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de red                                          | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frecuencia de red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poder de seccionamiento                              | Sí acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Categoría de empleo                                  | Categoría A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 130 KA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>150 KA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>150 KA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>20 KA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>50 KA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>70 KA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Performance level                                    | L 150 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de control                                      | Maneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de montaje                                      | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento                 | 800 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión               | 8 kV acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 130 KA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>150 KA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>150 KA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>20 KA en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>50 KA en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>70 KA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Durabilidad mecánica                                | 20000 ciclos acorde a En > 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durabilidad eléctrica                               | 10000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz In acorde a En > 50 A<br>10000 Ciclos 690 V AC 50/60 Hz In/2 acorde a En > 50 A<br>20000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz In/2 acorde a En > 50 A<br>5000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz In acorde a En > 50 A                                                                                   |
| Soporte de montaje                                  | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conexión superior                                   | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conexión hacia abajo                                | Parte delantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Paso de conexión                                    | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de protección                                  | Sin protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Width (W)                                           | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |        |
|------------|--------|
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D)  | 86 mm  |

## Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Normas                                 | Icu<br>UL 508                |
| Certificaciones de producto            | UL[RETURN]CSA                |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a IK07              |
| Grado de protección IP                 | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK                 | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 14,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 14,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 19,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 2,144 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 13,234 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                              |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                      |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                  |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               |  <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |