



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Higrostató electrónico
Rango de ajuste de humedad	20...80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Humedad relativa

### Complementario

Tensión de entrada	200...240 V AC
Capacidad de conmutación máxima	4 A 230 V AC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	6 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de montaje	Mediante tornillos Enganchado
Altura	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Ubicación de montaje	En placa de montaje Traviesas Carril DIN de 35 mm Montante vertical Spacial
Temperatura ambiente de operación	-40...80 °C
Bisagra kit	3 %
Número de salidas	2 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UR

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,096 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	8,636 cm
Paquete 1 Peso	149,687 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------