



## Presentazione

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma                 | ClimaSys                                           |
| Nome prodotto         | CU                                                 |
| Tipo prodotto         | Condizionatore                                     |
| Mounting type         | Tetto del contenitore                              |
| Installation          | All'interno tetto                                  |
| Applicazione prodotto | Per contenitore                                    |
| Installazione         | Con viti                                           |
| Supply Voltage        | 230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase                        |
| Rated Power           | 2100 W                                             |
| Potenza frigorifera   | 2100 W 50/60 Hz L35-L35<br>1600 W 50/60 Hz L35-L50 |

## Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                               | 435 mm                                                                                                  |
| Larghezza                             | 595 mm                                                                                                  |
| Profondità                            | 475 mm                                                                                                  |
| Corrente nominale [In]                | 6,4 A                                                                                                   |
| Corrente di spunto                    | 22 A                                                                                                    |
| Potenza assorbita in W                | 870 W a 50/60 Hz, L35-L35<br>1030 W a 50/60 Hz, L35-L50                                                 |
| Indice di efficienza energetica       | 2,4                                                                                                     |
| Tipo di controllo                     | Controller elettronico                                                                                  |
| Intervallo regolazione temperatura    | 20...50 °C a 50/60 Hz                                                                                   |
| Temperatura ambiente di funzionamento | All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz<br>All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz |
| Noise level                           | 72 dB                                                                                                   |
| Pressione                             | 32 bar                                                                                                  |
| Flow rate                             | Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz<br>Circuito esterno: 1200 m3/h a 50/60 Hz                         |
| Peso prodotto                         | 38,1 kg                                                                                                 |
| Tipo di gas refrigerante              | R134a (0,320 g)                                                                                         |
| Type of filter                        | Filtro circuito esterno opzionale                                                                       |
| Tipo di protezione                    | Protezione interruttore automatico: miniature circuit breaker (MCB)                                     |
| Tipo di protezione                    | Protezione termica: T 15 A<br>Protezione da cortocircuito (magnetica):                                  |
| Materiale                             | Acciaio                                                                                                 |
| Colore                                | Grigio (RAL 7035)                                                                                       |

## Ambiente

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto | UL[RETURN]IEC                                                                                                                                |
| Comandi                 | 2006/42/EC - macchina<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2011/65/EU - RoHS                                                     |
| Norme di riferimento    | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| Grado di protezione IP  | IP54 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529<br>IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529                                         |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 46,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 63,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 52,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 42,1 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 107,4 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 120 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 80 cm    |
| Confezione 2: peso               | 193,4 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|