



NZ KL 54



- Klappdeckel

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

IP-Schutzart:

Ohne Zubehör plombierbar:

Maximaler Bügeldurchmesser:

Befestigungsmaterial

IP54

Ja

Gehäusedeckel ohne weiteres Zubehör plombierbar

6 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	358 mm
Breite:	190 mm
Tiefe:	23 mm
Nettogewicht:	0,402 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2, DIN 43870
--------------------	-------------------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000055
EAN:	4012591650553
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Normzähler-Klappfenster NZ KL 54, nach DIN 43 870, Normöffnungsmaß 140 x 310 mm, für Werkzeug oder Handbetätigung, IP 54

ZEICHNUNGEN

