



Hoofd

Range of product	Harmony XVB Universal
Product or component type	Basisunit met deksel
Naam component	XVBC

Complementair

Bereik compatibiliteit	AS-Interface kalbelsysteem
Materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid Polycarbonaat: afdekeenheid
Bevestigingsdiameter	70 mm
Us nominale voedingsspanning	Extern: 19.2...30 V AS-Interface lijn: 24...31.6 V
Stroomverbruik	250 mA onderbelasting via AS-Interfacelijn 30 mA onderbelasting extern 30 mA onbelast
AS-i profiel	S.7.F
Elektrische aansluiting	1 connector op afstand M12, kabellengte: 1 m voor AS-Interface lijn
Kalbelinvoer	Zijdelingse ingang
Montage stijl	Klantassemblage, tot 5 eenheden
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
Beschrijving klemmen ISO n°1	(COM-4)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-5)PW
Net weight	0,3 kg

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]EAC[RETURN]AS-interface nr. 25701
Standards	EN/IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-20...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Schokbestendigheid	25 gn conform aan IEC 60068-2-27
Trillingsweerstand	5 gn conform aan IEC 60068-2-6
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform aan UL (binnenshuis)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	15,8 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	276,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,462 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------