



DC-22A / DC-22B (440V DC) -
DC-23A / DC-23B (220V DC) 200 A / 200 A
AC-20A / AC-20B (690V AC) 250 A / 250 A
SELECCIÓN 3 Rotativos

Profundidad	75	-	-
AC-22A / AC-22B (500V AC)	250 A / 250 A	Tensión nominal de funcionamiento en CC (UE)	220 V
DC-23A / DC-23B (500V DC)	200 A / 200 A (2 poles in series for each polarity)	Durabilidad mecánica	10.000 ciclos
Tipología	Maneta rotativa	-	-
DC-21A / DC-21B (220V DC)	250 A / 250 A	Altura	108 mm
AC-23A / AC-23B (500V AC)	250 A / 250 A	Corriente nominal	250
Corriente nominal	250	DC-21A / DC-21B (500V DC)	-
AC-21A / AC-21B (500V AC)	250 A / 250 A	AC-21A / AC-21B (400V AC)	250 A / 250 A
DC-20A / DC-20B (400V DC)	250 A / 250 A	Potencia disipada por polo	5,8 W
-	-	AC-22A / AC-22B (690V AC)	125 A / 160 A
DC-21A / DC-21B (440V DC)	-	Par nominal de apriete	20 Nm
Corriente nominal permitida de corta duración permitida para 1s (Icw)	9 kA	Código Electrocod	150
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	800	Descripción	Rotary switch disconnecter
-	-	Anchura máxima de la barra colectora	32 mm
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8	Predisposición para candado en la posición OFF	Yes (ø8 mm max)
Tensión nominal de funcionamiento en CA (Ue)	400V	Código	MSS 250
Tensión máxima de funcionamiento en CC (Ue máx.)	500V	DC-20A / DC-20B (220V DC)	250 A / 250 A
Número máximo de contactos auxiliares que se pueden instalar	1	Nº polos	4P
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		CORRIENTE NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO EN AC, IE	-
DC-21A / DC-21B (400V DC)	-	AC-23A / AC-23B (400V AC)	250 A / 250 A
DC-22A / DC-22B (220V DC)	250 A / 250 A	Nº polos	4P
Norma de referencia	EN 60947-3	DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
SELECCIÓN 1	Mando	Categoría	Maniobra de circuito
Tensión nominal	400	Tensión nominal	400
-	-	SELECCIÓN 2	Seccionadores de maniobra
Corriente de cortocircuito condicionada con fusible (Icc)	50 kA (gG 250A)	DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
Peso (kg)	2	Peso (kg)	2
Grupo	xyz	Anchura (mm)	230
DC-22A / DC-22B (500V DC)	200 A / 200 A (2 poles in series for each polarity)	Tensión máxima de funcionamiento en CA (Ue máx.)	690 V
-	-	AC-23A / AC-23B (690V AC)	100 A / 125 A
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	30 kA	DC-23A / DC-23B (400V DC)	200 A / 200 A (2 poles in series for each polarity)
AC-22A / AC-22B (400V AC)	250 A / 250 A	CORRIENTE NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO EN CC IE	-
Sección mínima del cable	95 mm²	DC-20A / DC-20B (500V DC)	250 A / 250 A
SEO	Seccionador	DC-22A / DC-22B (400V DC)	-
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	-	AC-21A / AC-21B (690V AC)	250 A / 250 A
Sección máxima del cable (rígido/flexible)	150 / 70 mm²	Corriente nominal	250 A

DIMENSIONAL





MARCAS/APROBACIONES

