



DC-22A / DC-22B (440V DC) -
DC-23A / DC-23B (220V DC) 200 A / 200 A
AC-20A / AC-20B (690V AC) 250 A / 250 A
SELEZIONE 3 Rotativi

Profondità	75	-	-
AC-22A / AC-22B (500V AC)	250 A / 250 A	Tensione nominale di impiego in DC (Ue)	220 V
DC-23A / DC-23B (500V DC)	200 A / 200 A (2 poli in serie per polarità)	Durata meccanica	10.000 cicli
Tipologia	Manovra rotativa	-	-
DC-21A / DC-21B (220V DC)	250 A / 250 A	Altezza	108 mm
AC-23A / AC-23B (500V AC)	250 A / 250 A	Corrente nominale	250
Corrente nominale	250	DC-21A / DC-21B (500V DC)	-
AC-21A / AC-21B (500V AC)	250 A / 250 A	AC-21A / AC-21B (400V AC)	250 A / 250 A
DC-20A / DC-20B (400V DC)	250 A / 250 A	Potenza dissipata per polo	5,8 W
-	-	AC-22A / AC-22B (690V AC)	125 A / 160 A
DC-21A / DC-21B (440V DC)	-	Coppia nominale di serraggio	20 Nm
Corrente nominale ammissibile di breve durata per 1s (Icw)	9 kA	Codice Electrocod	150
Tensione nominale di isolamento (Ui)	800	Descrizione	Interruttore di manovra sezionatore rotativo
-	-	Larghezza massima sbarra di collegamento	32 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8	Predisposizione per lucchetto in posizione OFF	Sì (ø8 mm max)
Tensione nominale di impiego in AC (Ue)	400 V	Sigla	MSS 250
Tensione massima di funzionamento in DC (Ue max)	500 V	DC-20A / DC-20B (220V DC)	250 A / 250 A
N° massimo di contatti ausiliari installabili	1	N. poli	4P
CARATTERISTICHE MECCANICHE		CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN AC Ie	-
DC-21A / DC-21B (400V DC)	-	AC-23A / AC-23B (400V AC)	250 A / 250 A
DC-22A / DC-22B (220V DC)	250 A / 250 A	N. poli	4P
Norma di riferimento	EN 60947-3	DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
SELEZIONE 1	Comando	Categoria	Manovra circuiti
Tensione nominale	400	Tensione nominale	400
-	-	SELEZIONE 2	Sezionatori di manovra
Corrente di cortocircuito condizionata con fusibile (Icc)	50 kA (gG 250A)	DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
Peso (kg)	2	Peso (kg)	2
Gruppo	xyz	Larghezza (mm)	230
DC-22A / DC-22B (500V DC)	200 A / 200 A (2 poli in serie per polarità)	Tensione massima di funzionamento in AC (Ue max)	690 V
-	-	AC-23A / AC-23B (690V AC)	100 A / 125 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	30 kA	DC-23A / DC-23B (400V DC)	200 A / 200 A (2 poli in serie per polarità)
AC-22A / AC-22B (400V AC)	250 A / 250 A	CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO IN DC Ie	-
Sezione minima cavo	95 mm²	DC-20A / DC-20B (500V DC)	250 A / 250 A
SEO	Interruttore	DC-22A / DC-22B (400V DC)	-
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-	AC-21A / AC-21B (690V AC)	250 A / 250 A
Sezione massima cavo (rigido/flessibile)	150 / 70 mm²	Corrente nominale	250 A

DIMENSIONALE





MARCHI/APPROVAZIONI

