



Presentazione

Gamma prodotto	NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600
Tipo prodotto	Unità di controllo e interfaccia
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Nome dispositivo	ACP + UA
Tensione alimentazione nominale [Us]	220...240 V CA a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Modalità operativa	Funzionamento automatico Funzionamento forzato su fonte normale Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente) Funzionamento forzato su fonte di sostituzione
Dispositivo interbloccato	Masterpact NT NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Compact NS100...630 Compact NS630b...1600
Modalità di selezione	Interruttore su R Interruttore su N
Test funzionale	Premendo il pulsante test sul fronte del controllore
Funzione complementare	Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia) Forzatura fonte normale se la fonte sost non e' attiva durante picco tariffario Selezione del tipo di fonte normale (monofase o trifase) Impostazione del tempo max di avviamento per la fonte sostitutiva Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso
Segnalazione locale	On Off Attivazione guasto
Tipo d'ingresso	Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
Tipo uscita	Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A

Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V AC-12: 8 A CA 110 V AC-12: 8 A CA 220/240 V AC-12: 8 A CA 24 V AC-12: 8 A CA 48 V AC-13: 6 A CA 110 V AC-13: 6 A CA 220/240 V AC-13: 7 A CA 24 V AC-13: 7 A CA 48 V AC-14: 4 A CA 110 V AC-14: 4 A CA 220/240 V AC-14: 5 A CA 24 V AC-14: 5 A CA 48 V AC-15: 3 A CA 220/240 V AC-15: 4 A CA 110 V AC-15: 5 A CA 24 V AC-15: 5 A CA 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A CA 24 V
Compatibilità prodotto	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 connettori: conforming to EN 60529 IP40 lato anteriore: conforming to EN 60529 IP30 laterali: conforming to EN 60529
Grado di protezione IK	Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,7 cm
Confezione 1: larghezza	16,0 cm
Confezione 1: profondità	27,5 cm
Confezione 1: peso	4,019 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------