

**KEBIQL304020S2N0 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Gehäuse, Höhe: 300 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000133639</a>                                                                                                                                           |
| Art        | KEBIQL304020S2N0 AL                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4099987368575                                                                                                                                                        |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                              |

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 09:11:09 MESZ

Katalogstand 25.06.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 200 mm      | Tiefe (inch)  | 7,874 inch  |
| Höhe         | 300 mm      | Höhe (inch)   | 11,811 inch |
| Breite       | 400 mm      | Breite (inch) | 15,748 inch |
| Nettogewicht | 6.825,835 g |               |             |

## Temperaturen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
|--------------------|----------------|

## Allgemeine Angaben

|                          |                                                                                                   |                          |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Betriebstemperatur, max. | 85 °C                                                                                             | Betriebstemperatur, min. | -40 °C                 |
| Deckel                   | Ja                                                                                                | Dichtungsmaterial        | Polyurethane           |
| Einsatzgebiete           | Gebäudetechnik                                                                                    | Flanschplatte            | Nein                   |
| Gehäusebefestigung       | 4 oder 6, M6 Sacklochgewindebohrung auf der Rückseite; optional über zusätzliche Befestigungsfüße | Materialstärke           | 1,5 mm                 |
| Materialstärke Deckel    | 1,5 mm                                                                                            | Materialstärke Gehäuse   | 1,5 mm                 |
| Oberfläche               | gebürstet                                                                                         | Schlagfestigkeit         | 10 J Standardversion   |
| Schutzart                | IP66                                                                                              | Werkstoff                | Edelstahl 1.4301 (304) |

## Erdung Gehäuse

|                       |                                                                          |                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Erdung Gehäuse Deckel | angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel | Erdung Gehäuse extern | angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel |
| Erdung Gehäuse intern | angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel |                       |                                                                          |

## Zertifikatsnummern Gehäuse

|                                     |                           |                    |    |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|
| Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 | Zulassungsumgebung | CE |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID

[https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319222/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/)

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 09:11:09 MESZ

Katalogstand 25.06.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## KEBIQL304020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Downloads

|                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS01</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                  |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                         |