



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de los polos	2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Linergy FC Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	450 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,6 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con conexión maneta vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con conexión maneta vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con Fijo mando rotativo vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con Fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con conexión mando rotativo vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con conexión mando rotativo vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con extraíble maneta vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con extraíble maneta vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con conexión maneta vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con conexión maneta vertical 4P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con Fijo mando rotativo vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con Fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con conexión mando rotativo vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con conexión mando rotativo vertical 4P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con extraíble maneta vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con extraíble maneta vertical 4P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 15</p>

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	46,4 cm
Paquete 1 Longitud	51 cm
Paquete 1 Peso	1,575 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,4 cm
Paquete 2 Ancho	52,5 cm
Paquete 2 Longitud	53,5 cm
Paquete 2 Peso	10,012 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	24 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	31,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos