



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	2 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 2 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione
Operating position	Verticale

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Polypact Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,6 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile leva verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile leva verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile leva verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile leva verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore verticale 4P 2 diretto 15

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	46,4 cm
Confezione 1: profondità	51 cm
Confezione 1: peso	1,575 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,4 cm
Confezione 2: larghezza	52,5 cm
Confezione 2: profondità	53,5 cm
Confezione 2: peso	10,012 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	24 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	31,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------