



Hoofd

Range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SF-E
Applicatie	Elektronisch
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	1200 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	800 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 structuur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 dak 2 deur: voor- en achterzijde 2 zijpanelen

Complementair

Structuurtype	Platen en deuren in structuur ingebouwd Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Gevormd uit één sectie
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol voorkant Glazen achterkant
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voor- en achterdeuren
Aantal deuren	Voor- en achterzijde: 2 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Zijkanten van kast Voorkant
Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Dak met schroeven Zijpaneel met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)

Omgeving

Standards	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262 (van doorzichtig deur) IK10 conform aan IEC 62262 (van effen deur)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	64,5 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	133,0 cm
Package 1 Weight	93,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------