



Presentazione

Gamma	FuPacT
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Remote indication
Compatibilità gamma	FuPacT ISFL160 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Tipo contatti ausiliari	Standard
Contact function	Changeover contact
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	2 A

Caratteristiche tecniche

Installazione	Montaggio parte superiore
Output contact breaking capacity	AC-12: 2 A a 24 V AC-12: 2 A a 48 V AC-12: 2 A a 110 V AC-12: 2 A a 220/240 V DC-12: 0,2 A a 24 V DC-12: 0,2 A a 48 V DC-12: 0,2 A a 110 V DC-12: 0,2 A a 220/240 V
Carico minimo	100 mA a 24 V
Tensione nominale di isolamento [U _i]	250 V
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	1,2 cm
Confezione 1: profondità	1,05 cm
Confezione 1: peso	5,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	755,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.