



Hoofd

Range	Fupact
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Afstandindicatie
Bereik compatibiliteit	Fupact ISFL160 schakelaar zekeringonderbreker
Type hulpcontacten	Standaard
Contactfunctie	Omschakelingscontact
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A

Complementair

Mounting mode	Montage bovenzijde
Uitschakelvermogen uitgangcontact	AC-12: 2 A bij 24 V AC-12: 2 A bij 48 V AC-12: 2 A bij 110 V AC-12: 2 A bij 220/240 V DC-12: 0,2 A bij 24 V DC-12: 0,2 A bij 48 V DC-12: 0,2 A bij 110 V DC-12: 0,2 A bij 220/240 V
Minimale belasting	100 mA bij 24 V
Ui toegekende isolatiespanning	250 V
Standards	IEC 60947-5-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	1,05 cm
Package 1 Weight	5,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	755,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------