


EMBOUT ISOLÉ, SECTION 150,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 32 MM

Numéro d'article: 182380

Embouts de fils jumelés isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales. Données techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface : étamage galvanique | Isolation : polypropylène | Résistance à la température : de -35 °C à +105 °C | Pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure | Version : section : 2 x 150 mm² | longueur sans isolation L2 : 32 mm | longueur totale L1 : 58 mm | d1 : 19 | d2 : 23 | S1 : 0,5 | S2 : 1 | couleur de l'isolation : jaune | poids par 100 pcs.: env. 1,06 kg | Listé UL : non applicable | Qté/pce : 25.



Longueur (mm) 220 mm
Largeur (mm) 190 mm
Hauteur (mm) 60 mm
Poids (kg) 0,00106 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	sonstige
Forme de construction	Standard
section nominale	150 mm²
longueur de douille	32 mm
longueur hors tout	58 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	gelb
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	sonstige

GTIN: 4021103823804

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de