



KS 150/12

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 16 mm² - 50 mm²

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle | Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. | Leiterart | Leiterform | Leitermaterial |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 16 mm ² | 50 mm ² | eindrätig | rund | Cu, Al |
| 1 | 50 mm ² | 150 mm ² | eindrätig | sektor | Cu, Al |
| 1 | 16 mm ² | 150 mm ² | mehrdrätig | rund | Cu, Al |
| 1 | 35 mm ² | 150 mm ² | mehrdrätig | sektor | Cu, Al |

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene: 5 mm, 10 mm

ABMESSUNGEN

Breite: 25 mm
Nettogewicht: 0,169 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26002156
EAN: 4012591129264
Verpackungseinheit: 5
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 150/12, 16 - 150 mm²