Click-Torque XP 3 Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15-100 Nm



EAN/SE:	4013288206183	**Dimensione:**	360x50x50 mm
Parte No.:	05075672001	**Peso:**	546 g
Articolo no.:	Click-Torque XP 3	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Chiave dinamometrica pre-impostata nell'inconfondibile Wera Design
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato
- La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato
- Campo di impostazione: 15-100 Nm; precisione ± 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con attacco quadro (9x12 mm) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso

Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato per tutte le applicazioni, dove necessita costantemente la stessa coppia viene richiesta precisione di ripetizione. Il valore di coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di misurazione indicato. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo. Adatte per il serraggio destrorso/sinistrorso grazie all'attacco da 1/4" per utensili intercambiabili. Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato e alla robusta costruzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi nei quali è richiesta una coppia controllata è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica per utensili intercambiabili).

Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato



Le chiavi dinamometriche Click-Torque XP vengono fornite con un valore di coppia preimpostato. Questi utensili sono ideali per tutti gli impieghi, dove necessita la stessa coppia costante e viene richiesta la precisione di ripetizione.

Attacco 9x12mm



Con attacco per utensili intercambiabili 9x12 mm.

Esatto




La precisione è ±2 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Meccanismo di scatto




Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Per serraggio destrorso e sinistrorso



Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistrorso.

Pre-impostazione personalizzata



Le chiavi dinamometriche Click-Torque XP con valore di coppia pre-impostato possono essere impostate individualmente in laboratorio nel settore di misura previsto.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075672001

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 3 Chiave dinamometrica preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15-100 Nm

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						S_k	l_k										↑min	max↑	↑min	max↑
			Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075672001[1]	**9x12**	**preimpostata su 15 Nm**	**15-100**	**11-74**	**332**	**17,5**	**296,0**	**137**	**35**	**24**	**20**	**13 5/64"**	**5 25/64"**	**1 3/8"**	**15/16"**	**25/32"**	**15,0**	**100,0**	**11,0**	**74,0**
05075672010[2),1)]	9x12	preimpostata su richiesta del cliente su un valore tra 15 e 100 Nm	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	25/32"	15,0	100,0	11,0	74,0

1) S_k = misura dell'attacco di prova l_k = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova
2) Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta. L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075672001

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de