

PRC FT25-0-HSG SET 25 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1681006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681006>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 35, tensión nominal: 690 V AC, Carcasa para conector sin inserto de contactos. Solicite los insertos de contactos adecuados conforme a la lista de accesorios

Datos comerciales

Código de artículo	1681006
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	ABLCAD
Clave de producto	ABLCAD
GTIN	4067923234482
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,116 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,466 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

PRC FT25-0-HSG SET 25 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1681006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681006>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Carcasa para conector sin inserto de contactos. Solicite los insertos de contactos adecuados conforme a la lista de accesorios
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasamuros
Familia de productos	PRC 35

Dimensiones

Anchura	37,6 mm
Altura	37,6 mm
Longitud	51,6 mm

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	690 V AC (III/2,00) según IEC 61984
	600 V AC (III/2,00) según UL 2238
	500 V DC (III/2,00) según IEC 61535, en estado montado

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PPE
Material Soporte de contactos	PPE

Cable/línea

Ausencia de halógenos	Sí (según IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
-----------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
Tipo de rosca	M25 x 1,5 ()

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69
Categoría de efecto al golpe	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 85 °C

PRC FT25-0-HSG SET 25 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1681006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681006>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681006>



cUL Recognized

ID de homologación: E468743-20200116



UL Recognized

ID de homologación: E468743-20200116



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40054231

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	690 V	35 A	-	-



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40054228

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	500 V	32 A	-	-

PRC FT25-0-HSG SET 25 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1681006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681006>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

PRC FT25-0-HSG SET 25 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1681006

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1681006>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Triphenyl phosphate(n.º CAS: 115-86-6)
SCIP	6531991b-3795-42a8-ab5c-fbb63fd8dbab

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es