




Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	ESM
Tipo de producto o componente	I/O expansion module ((*))
Función	Safety logic controller ((*))
Desc. progr. aplicación	ERMS
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3
Composición de contactos de señalización	1 NO

Complementario

Circuit breaker mounting mode	Fijo
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A en 110 V AC 3 A en 24 V corriente continua
Carga mínima	10 mA en 5 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	50,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.