



### Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	ESM
Tipo prodotto	I/O expansion module
Applicazione	Controllore sicurezza
Descrizione programma applicazione	ERMS
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3
Composizione contatti segnale	1 NA

### Caratteristiche tecniche

Circuit breaker mounting mode	Fisso
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 110 V CA 3 A a 24 V DC
Carico minimo	10 mA a 5 V DC

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	50,0 g

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------