

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbereich



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1811.40
EAN:	7611614176659
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004717
Gewinde (G)	M40x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	24.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	28.5 mm
Minimaler Klemmbereich	28.5 mm
Maximaler Klemmbereich	33.0 mm
Schlüsselweite	46 mm
Durchmesser A	57 mm
Masswert (H)	59 mm
Gewindelänge (L)	13 mm
Versand	5
Preisgruppe	530