

LUFW10

TeSys U - Hulpmodule - Signalering thermische overbelasting - 1xMaakcontact



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUF
Product or component type	Functiemodule
Compatibiliteit product	LUCC LUCB LUCD

Complementair

Mounting mode	Plug-in
Montagezone	Voorzijde
Hoofdfunctie beschikbaar	Alarm bij thermische overbelasting
Samenstelling hulpcontact	1 NO
Storingsignalisatie	Led voorpaneel
Kenmerken digitale uitgang	1 NO (AC-15) bij 230 V - vermogen: 400 VA - elektrische levensduur: 100000 cycles 1 NO (DC-13) bij 24 V - vermogen: 50 W - elektrische levensduur: 100000 cycles
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A bij <70 °C
Kortsluitbeveiliging	2 A zekering gG conform aan IEC 60947-5-1
Connection pitch	5,08 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...1 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5...1 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,2...1,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,2...1,5 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde
Bijbehorend type kabel	AWG24...AWG16
Aanspanmoment	0,5...0,6 N.m - met schroevendraaier 3,5 mm vlak
Net weight	0,055 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	54,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,306 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------