

VDATA CAT5E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Geeignet für Cat. 5 (bis 100 MHz) und Cat. 6 (bis 250 MHz Class E)
- Geeignet für PoE+ (entsprechend IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4)
- Schutz aller Adernpaare
- Anschluss über RJ45 Buchsen
- Metallgehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4, Cat.5e
Best.-Nr.	2916360000
Art	VDATA CAT5E
GTIN (EAN)	4099986545519
VPE	1 Stück

VDATA CAT5E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	46 mm	Tiefe (inch)	1,811 inch
Höhe	75 mm	Höhe (inch)	2,953 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	118 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Feuchtigkeit	0...95 % (keine Betauung)		

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20	Farbe	silbergrau
-----------	------	-------	------------

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom $I_{\max}$ (8/20µs) Ader-PE	10 kA	Ableitstrom I_n (8/20µs) Ader-Ader	1,5 kA
Ableitstrom I_n (8/20µs) Ader-PE	10 kA	Ableitstrom, I_{imp} (10/350µs)	1 kA
Anforderungskategorie nach IEC 61643-21	D1, C1, C2, C3	Ansprechzeit / Rückfallzeit	<1 ns
Blitzprüfstrom, I_{imp} (10/350 µs) Ader-PE	1 kA	Durchgangswiderstand	<0,1 Ω
Frequenzbereich, max.	100 MHz	Höchste Dauerspannung, U_c (AC)	48 V
Höchste Dauerspannung, U_c (DC)	72 V	Kapazität Ader-Ader @ 1 MHz, 1 Vrms	30 pF
Kapazität Ader-PE @ 1 MHz, 1 Vrms	20 pF	Nennspannung (DC)	48 V
Nennstrom I_N	1 A	Normen	IEC 61643-21
Schutzpegel U_p Ader - Ader	600 V	Schutzpegel U_p Ader - PE	550 V
Spannungsart	AC/DC	Stoßstromfestigkeit C2	10 kA
Stoßstromfestigkeit D1	1 kA 10/350 µs		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	III
--------------------	---	------------------------	-----

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	RJ45	Anschlussart	RJ45-Port
------------------------	------	--------------	-----------

Elektrische Daten

Spannungsart	AC/DC
--------------	-------

Garantie

Zeitraum	5 Jahre
----------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 9.0	27-13-08-07
ECLASS 9.1	27-13-08-07	ECLASS 10.0	27-13-08-07
ECLASS 11.0	27-13-08-07	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:34:20 MESZ

VDATA CAT5E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel / Instruction sheet
Kataloge	Catalogues in PDF-format

VDATA CAT5E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Circuit diagram