



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3XEX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	800 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 cierre, estado 1 puerta 2 perfil vertical perforado, estado 1 puerta 2 puertas

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Cierre, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado de superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Cierre, estado 1 Cromo plateado
Peso del producto	43 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32,0 cm
Paquete 1 Ancho	82,0 cm
Paquete 1 Longitud	121,5 cm
Paquete 1 Peso	43,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM

Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	137,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	190,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------