

# KSC400ABT4

Central feed unit, Canalis KSC400, copper, 400A, central mounting, without line protection, 3L+N+PE/3L+PEN, RAL9001



## Presentazione

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                           |
| Nome prodotto                       | KS                                |
| Nome dispositivo                    | KSC                               |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSC busbar trunking 400 A |
| Tipo prodotto                       | Unità di alimentazione            |
| Conductors material                 | Rame                              |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 400 A                             |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                       |
| Numero di circuiti                  | 1                                 |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE<br>3L + PEN           |
| Tipologia protezione                | Senza protezione                  |
| Tipo di controllo                   | Senza                             |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                 |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparecchiatura fornita | Chiusura di estremità                                                                    |
| Installazione           | Centrale                                                                                 |
| Installazione           | Con viti                                                                                 |
| Installazione           | Barra colletttrice                                                                       |
| Materiale del corpo     | Metallo                                                                                  |
| Connessioni - morsetti  | Occhiello per 240 mm <sup>2</sup> flessibile<br>Occhiello per 240 mm <sup>2</sup> rigido |
| Larghezza               | 688 mm                                                                                   |
| Profondità              | 213,5 mm                                                                                 |
| Altezza                 | 498 mm                                                                                   |
| Peso prodotto           | 18,5 kg                                                                                  |
| Norme di riferimento    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                               |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 22 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 50,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 70,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 20 kg   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |