

Hoja de datos del producto

Características

LV480841

Auxiliary contact, FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250, 1 changeover contact NO/NC, 2A



Principal

Gama	FuPacT
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Indicación remota
Compatibilidad con sensores de corriente	Génesis ISFT100N fusible-seccionador Génesis ISFT100 fusible-seccionador Génesis ISFT250 fusible-seccionador Génesis ISFT400 fusible-seccionador Génesis ISFT630 fusible-seccionador Génesis ISFL250 fusible-seccionador Génesis ISFL400 fusible-seccionador Génesis ISFL630 fusible-seccionador Génesis ISFL1250 fusible-seccionador
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de entrada	Changeover contact
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 24 V AC-12, estado 1 6 A en 48 V AC-12, estado 1 6 A en 110 V AC-12, estado 1 6 A en 220/240 V AC-15, estado 1 2 A en 24 V AC-15, estado 1 2 A en 48 V AC-15, estado 1 2 A en 110 V AC-15, estado 1 2 A en 220/240 V DC-12, estado 1 3 A en 24 V DC-12, estado 1 1 A en 48 V DC-12, estado 1 0,4 A en 110 V DC-12, estado 1 0,2 A en 220/240 V
Carga mínima	3 mA en 24 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V
Composición del kit	Mounting accessory Housing
Normas	IEC 60947-5-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,800 cm
Paquete 1 Ancho	2,400 cm
Paquete 1 Longitud	3,200 cm
Paquete 1 Peso	7,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	960,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	P12

Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	27,360 kg