



Presentazione

Gamma	FuPacT
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Remote indication
Compatibilità gamma	FuPacT ISFT100N interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT100 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT400 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT630 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL400 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL630 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL1250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Tipo contatti ausiliari	Standard
Contact function	Changeover contact
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Output contact breaking capacity	AC-12: 6 A a 24 V AC-12: 6 A a 48 V AC-12: 6 A a 110 V AC-12: 6 A a 220/240 V AC-15: 2 A a 24 V AC-15: 2 A a 48 V AC-15: 2 A a 110 V AC-15: 2 A a 220/240 V DC-12: 3 A a 24 V DC-12: 1 A a 48 V DC-12: 0,4 A a 110 V DC-12: 0,2 A a 220/240 V
Carico minimo	3 mA a 24 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Composizione del kit	Mounting accessory Housing
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,800 cm
Confezione 1: larghezza	2,400 cm
Confezione 1: profondità	3,200 cm
Confezione 1: peso	7,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	960,000 g
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	27,360 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------