

# MICROFOX-S ESD - Seitenschneider



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1 mm Durchmesser

## Produktbeschreibung

### Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

## Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe für langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Geschraubtes Präzisionsgelenk für dauerhafte Stabilität und optimale Arbeitsergebnisse
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1212480       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BP            |
| Produktschlüssel                         | BH3152        |
| GTIN                                     | 4046356527125 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 92 g          |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 75,5 g        |
| Zolltarifnummer                          | 82032000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Produkttyp         | Elektronikzange                            |
| Produkteigenschaft | Geschraubtes Präzisionsgelenk              |
|                    | Feinstpolierte und geölte Metalloberfläche |
|                    | Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff       |
|                    | Sensitive Öffnungsfeder                    |
|                    | ESD-geprüft                                |

### Elektrische Eigenschaften

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Sicherung | DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

### Maße

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 110 mm |
|-------|--------|

### Materialangaben

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Farbe        | mehrfarbig (RAL -) |
| Material     | Stahl              |
| Beschichtung | phosphatiert       |

1212480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212480>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043711 |
| ECLASS-15.0 | 21043711 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000165 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 3,239 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)