



### Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nombre del producto           | BA                |
| Tipo de producto o componente | Unidad de control |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 380...415 V AC en 50/60 Hz<br>440 V AC en 60 Hz                                                                                                                   |
| Modo de funcionamiento               | Operación forzada en fuente de reemplazo<br>Operación forzada en fuente normal<br>Parada (fuente normal y de reemplazo apagada)<br>Operación automática           |
| Dispositivo enclavado                | Masterpact NT<br>Compact NS630b...1600<br>Masterpact NW<br>Compact NS100...630                                                                                    |
| Modos de selección                   | Disyuntor en N<br>Disyuntor en R                                                                                                                                  |
| Función de prueba                    | Al abrir o interruptor automático P25M que suministra el controlador                                                                                              |
| Función complementaria               | Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto<br>Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía) |
| Señalizaciones en local              | Act<br>Disparo de avería<br>Desactivado                                                                                                                           |
| Tipo de entrada                      | Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R                                                                                              |
| Tipo de salida                       | Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada                                                                    |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 8 A                                                                                                                                                               |
| [Ie] Corriente nominal de empleo     | AC-12, estado 1 4 A AC 440 V<br>AC-12, estado 1 5 A AC 380/415 V<br>DC-13, estado 1 2 A 24 V                                                                      |

### Entorno

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                 | IEC 947-5-1                                                                                                             |
| Grado de protección IP | IP20 conectores: conforming to EN 60529<br>IP40 frontal: conforming to EN 60529<br>IP30 lateral: conforming to EN 60529 |
| Grado de protección IK | Frontal, estado 1 IK07 acorde a H                                                                                       |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 15,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 15,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 17,8 cm |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso                     | 1,235 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S04      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,398 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|