


Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1184.75
EAN:	7611614312729
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating	4X
Eigenschaften	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewinde (G)	M75x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	50.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	56.0 mm
Minimaler Klemmbereich	56.0 mm
Maximaler Klemmbereich	63.0 mm
Kabelschirmdurchmesser	59.7
Innendurchmesser	57.9 mm
Schlüsselweite	80 mm
Masswert (H)	51 mm
Gewindelänge (L)	15 mm
Zusätzlicher Hinweis	-
Versand	1
Preisgruppe	520

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT