

Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

|                                  |                 |                         |                                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Colore                           | Grigio RAL 7035 | Grado di protezione     | IP66                            |
| Materiale                        | Nylon           | Per cavi Ø (mm)         | da 9 a 10 / da 17 a 20          |
| Passo PG                         | 21              | Per tubi Ø esterno (mm) | 25                              |
| Ø foro di montaggio (mm)         | 29              | Descrizione             | Pressacavo                      |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C          | Temperatura di impiego  | -25 +65 °C                      |
| Codice Electrocod                | 36B             | Normativa               | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi        |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV            |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |                     |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP66

GWT

650 °C



### MARCHI/APPROVAZIONI

