



Hoofd

Range	Thalassa
Product or component type	Deurschakelaar
Applicatie	Multifunctioneel
Nominale afmetingen van de behuizing	-
Montagezone	Behuizing
Bereik compatibiliteit	Thalassa PLA kast
Apparaatsamenstelling	Vaste elementen 1 x schakelaar/commutator-eenheid 1 x steun monteren

Complementair

Bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging - behuizing locatie
Ingangstype	NC + NO
Absolute maximuminput	3 A/240 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	233,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,780 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	91,040 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------