

## SLIJPSCHIJF DIAMANT, 150MM, LINE RED

**Artikelnummer: 208758**

Diamantslijpschijven voor droog- en natslijpen, past op alle gangbare hoekslijpmachines en muurfrezen (opnamediameter 22,2 mm) Uitvoering met gesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chroom-brons), De slijpschijven zijn voorzien van sleutelgat- en voor de koeling en voldoen aan de criteria van de keuringsnorm EN 13236. Uitvoering met opgelaserde diamantsegmenten, stambladhardheid 38 HRC. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, dakpannen, bakstenen, beton, wasbeton, lichtbeton, oud beton (hard/gewapend), kalkzandstenen (zacht/hard), klinkers (middelhard), quadroblokken en basalt. Diameter 150 mm

|              |         |
|--------------|---------|
| Lengte (mm)  | 155 mm  |
| Breedte (mm) | 155 mm  |
| Hoogte (mm)  | 8 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,25 kg |



| Kenmerk                        | Waarde       |
|--------------------------------|--------------|
| sterkte                        | 2.4 mm       |
| Geschikt voor aluminium        | Nee          |
| Geschikt voor staal            | Nee          |
| Geschikt voor roestvrij staal  | Nee          |
| Geschikt voor kunststof        | Nee          |
| Geschikt voor hout             | Nee          |
| Geschikt voor gietijzer        | Nee          |
| Toepassing                     | trennen      |
| Geschikt voor nat gebruik      | Ja           |
| Geschikt voor non-ferrometalen | Nee          |
| Geschikt voor steen            | Nee          |
| Geschikt voor beton            | Ja           |
| Geschikt voor keramiek         | Nee          |
| Geschikt voor glas             | Nee          |
| Geschikt voor metaal           | Nee          |
| Geschikt voor epoxyhars        | Nee          |
| boordiameter                   | 22.23 mm     |
| Productiemethode               | Laser welded |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Segmenttype                         | sonstige      |
| segmentbreedte                      | 33 mm         |
| segmenthoogte                       | 10 mm         |
| X-Lock-bevestiging                  | Nee           |
| Max. toerental                      | 13300 1/min   |
| Geschikt voor asfalt                | Ja            |
| Geschikt voor baksteen              | Ja            |
| Geschikt voor gewapend beton        | Ja            |
| Geschikt voor cellenbeton           | Ja            |
| Geschikt voor gasbeton              | Ja            |
| Geschikt voor wasbeton              | Ja            |
| Geschikt voor natuursteen           | Nee           |
| Geschikt voor hard gesteente        | Nee           |
| Geschikt voor vuurvaste stenen      | Nee           |
| Geschikt voor dakpannen             | Ja            |
| Geschikt voor bitumen               | Nee           |
| Geschikt voor pleisterwerk          | Nee           |
| Geschikt voor vloerbedekkingsvoegen | Nee           |
| Geschikt voor kalkzandsteen         | Ja            |
| Geschikt voor rubber                | Nee           |
| schijfdiameter                      | 150 mm        |
| snijdiepte                          | 52 mm - 52 mm |
| Aantal segmenten                    | 12            |
| Geschikt voor droog gebruik         | Ja            |

GTIN: 4021104087588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de