

Descripción Dispositivo de rearme automático
 Código ReStart Autotest PRO 2P
 Tensión nominal AC 230 V
 Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz
 Corriente nominal 25 A
 Corriente diferencial nominal 30 mA
 Tipo de protección diferencial B
 Número de polos 2P

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1; IEC EN 61008-2-1; IEC EN 62423
Sistema de distribución	TT - TN-S
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 a.c. for 1 minute
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Categoría de sobretensiones	III

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h
Número de maniobras mecánicas	4000
Temperatura de empleo	-25°C ÷ +60°C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
N. módulos	7
Accesoriable con	RS485 BUS module GW90992

Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo) 8 kΩ

Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd) 16kΩ

AUTOTEST FUNCIONT

Autotest (prueba de protección automática RCCB)

RESTART FUNCTIONFUN

Rearme automático de disparos imprevistos

Prueba de derivación a tierra

Monitorizado continuo del sistema

FEATURE AUXILIARY CONTACT

Tipo de contactos	Óptico (sin potencial)
Modos de trabajo	NA/NC/NC + pulso
Tensión de funcionamiento	5-230 V ac/dc
Frecuencia de funcionamiento	50 Hz
Corriente de funcionamiento	0.6mA (min)-100mA cosφ= 1 (máx)
Categoría de uso	AC12
Sección del terminal	≤ 2,5 mm²

DIMENSIONAL



Ficha Técnica Producto

GW90911B

Serie 40 CDI

MARCAS/APROBACIONES

