

LLAVE DE VASO VDE, SW 6,0 X 125 MM

Número de artículo: 117806

Destornillador aislado de 1000 V según DIN EN 60900, clasificación VDE 0682, parte 201, probado individualmente en baño de agua con una tensión de prueba de 10 000 voltios. Llave de vaso según DIN EN 60900, VDE 0682-201, modelo 1000 V destornillador aislado según DIN EN 60900, clasificación VDE 0682, parte 201, probado individualmente en baño de agua con una tensión de prueba de 10 000 voltios. Llave de vaso según DIN EN 60900, VDE 0682-201, modelo SW 6,0 x 125 mm, longitud total 235 mm, longitud total 235 mm.

Longitud (mm) 238 mm
Anchura (mm) 34 mm
Altura (mm) 34 mm
Peso (kg) 0,074 kg



Atributo	Valor
anchura de la cabeza	13 mm
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Certificado por VDE	Sí
longitud total	240 mm
Ejecución	Handgrip
Magnético	No
Longitud de la hoja	125 mm
Material del asa	Kunststoff
Con protección antideslizante	Sí
Flexible	No
forma de la hoja	Sechskant (hexagonal)
Apto para tornillos de rosca hexagonal	Sí
Profundidad clave	4.5 mm
Adecuado para pasador roscado	No
Con pasador giratorio	No
Anchura de los planos	6.0 mm

GTIN: 4021103178065

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de