

HSS-STAPPENBOOR, 12 STAPPEN

Artikelnummer: 201209

HSS-trapboor, speciaal voor kabelschroefkoppelingen voor elektromontage, perfect ronde en cilindervormige gaten in verschillende diameters, centreren, aanboren, openboren en ontbramen in Ãn arbeidsstap, geschikt voor hand- en kolomboor-machines voor professioneel en industrieel gebruik, voor platen, profielen en buizen van staal, messing, koper, aluminium, V2A-staal, kunststof, hout, enz. tot een dikte van 3 mm. Opnameschacht met een diameter van 12 mm, de harde met TiN (titaannitride) gecoate oppervlakken zijn extreem hard en glad. Hogere snijsnelheid voor sneller werken, minder slijtage en een 5 tot 10 keer langere levensduur



Lengte (mm)	90 mm
Breedte (mm)	46 mm
Hoogte (mm)	165 mm
Gewicht (kg)	0,25 kg

Kenmerk	Waarde
Aantal boorfasen	12
meeteenheid	ISO
Min. boordiameter	8 mm
Max. boordiameter	40.5 mm
Max. plaatdikte	3 mm
snijmateriaal	HSS
snijrichting	rechts
Aantal snijranden	3
hardmetalen uitvoering	Ja
Met randbreker	Ja
Met koelkanaal	Nee
Spiraalgoer	Nee
centreerpunt	Ja
Verwisselbare centreerpunt	Ja
schachtdiameter	12 mm

GTIN: 4021104012092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener StraÙe 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de