


# BLIZ ROUND 30 EM/3P

Código 304238



## Description

Luminaria de LED de pared, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo y anillo de aluminio fundido a presión, pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Luminaria preparada para la conexión en cascada
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia
- 3 horas de autonomía

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC0028g2 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                              |                           |       |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                          | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 3014                         | Flujo lumen real [lm]:    | 1555  |
| Potencia de luminaria [W]:         | 21.5 W                       | Eficacia luminosa [lm/W]: | 72    |
| CRI:                               | 80                           | Temperatura de color [K]: | 3000  |
| Color / Acabado:                   | WH-87 / Blanco / Rugoso      | Grado de protección IP:   | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                  | Clase de protección:      | I     |
| Óptica:                            | S/EW - Simétrica extra-ancha | Peso neto [kg]:           | 4.257 |
| Diámetro global [mm]:              | 302                          | Anchura global [mm]:      | 84    |

Características mecánicas

|                       |                  |                         |          |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Redondo ≥ 300 mm | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio           |                         |          |

Características eléctricas

|                               |        |                             |         |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| Tipo de alimentación:         | AC     | Tensión de entrada [V AC]:  | 220/240 |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 50/60  | Factor de potencia / COS Φ: | >0.9    |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 5 / 70 | C10 1.5 mm²:                | 41      |
| C16 2.5 mm²:                  | 66     | B10 1.5 mm²:                | 27      |
| B16 2.5 mm²:                  | 44     |                             |         |

Instalación


|                                 |                      |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Plafones de exterior |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 0                    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                   |

Características de luz

|                                |        |                               |               |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@65000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct |                               |               |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos



Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)