




Eine Baureihe aus Industriesteckdosen gemäß IEC 60309, mit Drehschalter und mechanischer Verriegelung, für individuelle Lösungen auf Montagegehäusen. Die Robustheit der Produkte und die Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Stoffe, gemeinsam mit der hohen Schutzart IP66, lässt die Montage in rauen Umgebungen zu, mit kritischen atmosphärischen, chemischen und mechanischen (Stoßgefahr) Bedingungen.

Sicherungs- typ	Ø 10,3x38 mm	Typ	Vertikal
Kugeldruckprüfung	80 °C	Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J
Schutzart	IP66	Anz. Pole	3P+E
Schlagfestigkeit	> IK10	Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Schutzschalter	Sicherungssockel (M/S)
Mit Gehäuse	Ja	Electrocod	2222
Glühdrahtprüfung	850 °C	Farbe	Rot
Bemessungsstrom (A)	32	Uhrzeitstellung h	6
Bemessungs- spannung	380 - 415 V	Verwendung mit	Erschwerte Einsatzbedingungen


BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen




Technische Symbole



IP
IP66

IK
> IK10



GWT
850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden