

US-EML (D12,5) - Etiqueta



0803823

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803823>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, diámetro: 12,5 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 12,5 mm

Sus ventajas

- Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con facilidad, rapidez y de forma rentable
- Las líneas de rotulación UniSheet US-EML ... ofrecen marcadores para el marcado de equipamiento al fabricar armarios de control, instalaciones y sistemas de control
- Las etiquetas pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales en los campos del proyecto
- Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
- Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.

Datos comerciales

Código de artículo	0803823
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2419
Clave de producto	BG2419
GTIN	4055626172538
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,87 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

US-EML (D12,5) - Etiqueta

0803823

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803823>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Número de índices individuales	56
Número de etiquetas individuales por línea	7
Tecnología de marcado	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Dimensiones

Anchura	25,00 mm
Altura	25,00 mm
Profundidad	0,06 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	12,5 mm
Altura del campo de texto	12,5 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

US-EML (D12,5) - Etiqueta

0803823

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803823>



Tipo de montaje

pegado

US-EML (D12,5) - Etiqueta

0803823

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803823>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EML (D12,5) - Etiqueta

0803823

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803823>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es