

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Econnecteur de câble



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387425>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, negro, codificación: no

Datos comerciales

Código de artículo	1387425
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF6HCC
Clave de producto	AF6HCC
GTIN	4063151766764
Peso por unidad (incluido el embalaje)	47,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Econnecteur de câble



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387425>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Empalmador de cables
Número de polos	4
Número de conexiones	4
Número de conexiones por polo	1
Codificación	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Anchura	24 mm
Altura	24 mm
Longitud	86 mm
Diámetro	24 mm

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10
---	---------

Conexión de conductores

Par de apriete	3 Nm
Par de apriete Tuerca de unión	3 Nm
Ancho entre caras Tuerca de unión	19 mm
Ancho entre caras Soporte de contactos	24 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Corriente asignada	15 A
Tensión de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	800 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión nominal U_N	500 V AC
	500 V DC
Corriente nominal I_N	15 A

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Econnecteur de câble



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387425>

Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	estañado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC / PE

Cable/línea

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,8 mm ... 3 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Econnecteur de câble



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387425>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Econnecteur de câble



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387425>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es