


CONECTOR DE PRENSA CU, DIN 46267, 95 MM²

Número de artículo: 183707

Conector de engarce Cu, DIN 46267, parte 1. Datos técnicos;
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: galvanizada, otras superficies a petición; para conexiones con descarga de tracción; especialmente adecuado para conductores de hilo fino según IEC 228; Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: Sección transversal: 95 mm²; Número de código: 18; Øi: 13,5; Øe: 19; L: 71; Peso por 100 piezas ~kg: 8,84; Compresión: 7 mm: 2-2; Compresión: 5 mm: 4-4; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 70 mm
Anchura (mm) 20 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,0884 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	DIN-version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	Sí
sección nominal	95 mm² - 95 mm²
Aislamiento	ohne
forma de vaina	Long
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 35 kV
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103837078

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de