

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1189612>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, Conexión por soldadura THR

Sus ventajas

- Plug-and-Produce: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
- Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
- Alta seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
- Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
- 80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo

Datos comerciales

Código de artículo	1189612
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQAAG
Clave de producto	ABQAAG
GTIN	4063151236861
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,155 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,155 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1189612>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
------------------	----------------------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material cuerpo de agarre	Latón, niquelado
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo exterior Push-Pull

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67, en estado bloqueado
	IP65, en estado bloqueado

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-010 borrador Ed. 2

Montaje

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1189612>

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1189612>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Prensaestopas para carcasa



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1189612>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es