

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Presse-étoupe de boîtier



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1189612>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, Raccordement soudé THR

Avantages

- Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
- Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
- Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
- Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull
- 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées

Données commerciales

Référence	1189612
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQAAG
Product key	ABQAAG
GTIN	4063151236861
Poids par pièce (emballage compris)	9,155 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,155 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Presse-étoupe de boîtier



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1189612>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
----------------------	------------------------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface de prise	Laiton, nickelé
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Verrouillage extérieur Push-Pull

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67, verrouillé
	IP65, à l'état verrouillé

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/prescriptions	sur la base de la norme CEI 61076-2-010, projet éd. 2

Montage

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Presse-étoupe de boîtier



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1189612>

Type de montage	Montage sur face avant
-----------------	------------------------

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Presse-étoupe de boîtier



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1189612>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-FP-M-M12/PRESS THR PW PP - Presse-étoupe de boîtier



1189612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1189612>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr