

**FORET À MARTEAU SDS-PLUS HELIX, 8 MM****Numéro d'article: 208551**

La plaquette robuste en carbure de tungstène d'une seule pièce perce les fers d'armature avec des performances durables et une précision constante. La géométrie 4x90° avec des arêtes de coupe de même hauteur spécialement conçues et des épaulements stables garantissent des trous précis et de bonne dimension, pour un ancrage professionnel et des fixations de chevilles sûres. Des démarrages en spirale courts assurent une évacuation rapide de la farine de forage. La protection d'armature de forme radiale : empêche l'accrochage en cas d'impact sur l'armature et augmente la durée de vie.

Marques d'usure : pour évaluer si l'outil est encore adapté au perçage de trous compatibles avec des chevilles, le corps de perçage à 4 spirales assure un perçage agréablement silencieux, avec peu de vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. Le design 4x4 permet une rotation précise et minimise l'usure et les pertes par frottement. Il en résulte une performance de forage élevée et très constante sur toute la durée de vie avec un maximum de rentabilité.



Longueur (mm) 223 mm

Largeur (mm) 36 mm

Hauteur (mm) 13 mm

Poids (kg) 0,057 kg

| Attribut                         | Valeur      |
|----------------------------------|-------------|
| longueur hors tout               | 160 mm      |
| Forme de la tige                 | zylindrisch |
| Convient pour l'acier            | Oui         |
| Convient pour l'acier inoxydable | Oui         |
| Convient pour le plastique       | Non         |
| matériau de coupe                | sonstige    |
| sens de coupe                    | rechts      |
| Nombre d'incisives               | 4           |
| Avec canal de refroidissement    | Non         |
| Diamètre de la tige              | 10 mm       |
| longueur de coupe                | 100 mm      |
| Convient pour le bois            | Non         |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Diamètre du foret de centrage        | - mm     |
| Convient pour la fonte               | Oui      |
| Système d'enregistrement             | SDS-plus |
| Avec foret de centrage               | Non      |
| Convient pour les métaux non ferreux | Oui      |
| Convient pour la pierre              | Oui      |
| Convient pour le béton               | Oui      |
| Convient pour les carreaux           | Non      |
| Convient pour la céramique           | Non      |
| Convient pour le verre               | Non      |
| Diamètre du foret                    | 8 mm     |
| foret hélicoïdal                     | Oui      |
| Avec fermeture rapide                | Non      |
| Axe enfichable à extrémité plate     | Oui      |
| Foret double face                    | Non      |
| Angle de la pointe                   | 90 °     |
| Convient pour l'alésage              | Non      |

GTIN: 4021103090183

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de