
# NEW APJ OD YE F 48 (787 737)



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | APJ OD YE F 48<br>787 737 |
|---|---|
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico ($W_{arc}$ o $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Material | fibra modacrílica (40%), viscosa (59%), antiestático (1%), membrana de PU: tejido de meta-aramida (100%) |
| Gramaje | 300 g/m² |
| Material del hilo | Kevlar (100%) |
| Normativa | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Color principal | amarillo fluorescente |
| Color secundario | gris |
| Cremallera | roja |
| Talla (internacional) | 48 (2XL) |
| Código del diseño | JOYEGRRE0000P0000 |
| Peso | 880 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 62033911 |
| GTIN | 4013364491083 |
| UPE | 1 unidad(es) |

*) Tejido exterior con tratamiento previo

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.