

IB IL 24 PSDI 16-PAC - Módulo de seguridad



2700994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700994>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para los sistemas SafetyBridge V3 y el sistema PROFIsafe. El módulo dispone de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o 16 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal

Descripción del producto

El módulo de seguridad es un módulo de entradas de la línea de productos Inline para el empleo en un lugar cualquiera dentro de un sistema SafetyBridge o PROFIsafe. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de interruptores a 500 kBaud o 2 Mbaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma velocidad de transmisión. El módulo dispone de ocho entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de dieciséis entradas digitales con una ocupación de un canal.

Sus ventajas


- SIL 3 según EN IEC 62061
- SIL ≥ 3 según IEC/EN ≥ 61508
- PL e según EN ISO 13849-1

Datos comerciales

Código de artículo	2700994
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA421
Clave de producto	DNA421
GTIN	4046356678995
Peso por unidad (incluido el embalaje)	400 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	222 g
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	48,8 mm
Altura	141 mm
Profundidad	71,5 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	Dimensiones de la carcasa

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	amarillo (RAL 1018)
-----------------	---------------------

Interfaces

Bus local Inline

Número de canales	2
Tipo de conexión	Maniobra de datos Inline
Velocidad de transmisión	500 kBit/s / 2 MBit/s (conmutable)

Propiedades de sistema

Datos de programación (LocalbusSlave)

Código de longitud (hex.)	04
Código de ID (dec.)	163
Código de longitud (dec.)	04
Canal de datos de proceso	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Área de direcciones de entrada	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Espacio de direcciones de salida	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Canal de parámetros (PCP)	0 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Longitud de registro (bus)	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Telegrama de datos de bus de campo

Demanda de datos de parámetros	1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Necesidad de datos de configuración	5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Datos de entrada

Digital:

Denominación Entrada	Entradas digitales
Descripción de la entrada	IEC 61131-2 tipo 3
Número de entradas	8 (Con asignación de 2 canales) 16 (Con asignación de 1 canal)
Longitud del cable	máx. 500 m (desde la salida de ciclo hasta la entrada segura (suma de ida y vuelta))
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Tecnología de conexión	2, 3 conductores
Tensión de entrada	24 V DC (mediante salidas de ciclo UT1 y UT2 o alimentación externa)
Rango de tensión de entrada	-3 V DC ... 30 V DC
Margen de tensión de entrada Señal "0"	-3 V DC ... 5 V DC
Margen de tensión de entrada Señal "1"	11 V DC ... 30 V DC
Corriente de entrada típica por canal	2,7 mA (con 24 V)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	Inline
Aplicación	Seguridad funcional
Construcción	modular

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

Potenciales: Suministro de la lógica (U_L)

Tensión de alimentación	7,5 V DC (ver datos técnicos de seguridad)
Absorción de corriente	máx. 190 mA

Potenciales: Alimentación del circuito principal (U_M)

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)
Absorción de corriente	máx. 415 mA típ. 15 mA (más consumo de corriente de las entradas en alimentación mediante las salidas de ciclo, más consumo de corriente de los detectores conectados en alimentación mediante las salidas de ciclo)

Alimentación: Electrónica del módulo

Tensión de alimentación	24 V DC (a través de maniobra de potencial)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Denominación Conexión	Conectores Inline
enchufable	sí

Conectores Inline

Tipo de conexión	Conexión por resorte
enchufable	sí
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.)

Normas y especificaciones


Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------


Dibujos

Esquema de dimensiones



Dimensiones (en mm)

Dibujo de conexión



Conexión típica de un circuito de parada de emergencia

2700994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700994>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700994>



cULus Listed

ID de homologación: E140324

PROFIsafe

ID de homologación: Z20207



Functional Safety

ID de homologación: 968/FSP 2449.00/22

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac39e2af-d1fd-4067-8231-514b66a902ba

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	16,1 kg CO2e
---------	--------------